



Pos.	Benennung
1	Torschloss mit Innenolive und Notentriegelung
2	HERKULES – Turnhallenmuscheldrucker
3	25mm Sperrholzplatte, WBP-verleimt
4	Schlossstange
5	Gewichtskastenverkleidung aus 16mm Spanplatte V20 E1
6	Torflügelrahmen aus RR 60/40/2, verschweißt
7	Wandanschlussleiste
8	Gegengewicht, Abmessung größenabhängig
9	Befestigungswinkel
10	Feststehender Torblendrahmen, Fichte- Massivholz
11	aufrechte Führungsschiene (Profilstahl)
12	Führungsrolle mit integrierter HERKULES-Absturzsicherung
13	tragende Wandkonstruktion
14	ballwurfsichere Fichtenprofilbretter 96/19mm
19	stossfestes Kunststoff- Einfassprofil
21	bauseitige Unterkonstruktion

Blendrahmenbreite bezogen auf die Gesamtöffnungsbreite.

Gesamtöffnungsbreite	Blendrahmenbreite
bis ca. 2400 mm	185 mm
bis ca. 3300 mm	235 mm
über 3300 mm	280 mm

Die Breite des beweglichen Torflügels sollte max. 4000 mm betragen.

Die angegebenen Maße können auf Grund der unterschiedlichen Gewichte der Verkleidungsmaterialien nur Richtwerte sein.

HERKULES Schwebetore	
Postfach 2630 58476 Lüdenscheid	Telefon 02351/9549-0 Telefax 02351/9549-54
Bauvorhaben	Sport- und Mehrzweckhallen
Gegenstand	Geräteraumabschlusstor
	Funktionsbeschlag Nr. 200
Darstellung	Grundriss (Ausführung I)
Maßstab	1 : 5
gezeichnet von	Schmidt
Verzeichnis	tore
	Datum 18.01.10
	Datei TO05-000