



Höhe von OKFF bis UK Sturz

>= 250

10

100

15

OKFF

Tor geschlossen

Tor geöffnet

Pos.	Benennung
1	Torschloss mit Griff und Innenverriegelung
2	HERKULES - Turnhallenmuscheldrucker
3	Verschlussstange
4	Gewichtskastenverkleidung aus beschichteter Spanplatte
5	Kantenschutz der Gewichtskastenverkleidung
6	Torblattrahmen aus verschweißtem Rechteckrohr 60/40/2
7	Feststehender Torblendrahmen, Fichte- Massivholz
8	aufrechte Führungsschiene (Profilstahl)
9	Führungsrolle (Kunststoff)
10	tragende Deckenkonstruktion
11	Deckenabhängung, Bandstahl
12	Deckenführungsschiene
13	Sicherheits- Polsterleiste (reißfeste Kunstlederummantelung)
14	Auflagebalken für Deckenführungsschiene
15	Umlenkrollen, kugelgelagert
16	Winkelgetriebe für seitliche Verriegelung
17	Verkleidung, hier HPL- beschichtete Verkleidungsplatten
18	Sturz

HERKULES Schwebetore GMBH

58513 Lüdenscheid www.herkules-schwebetore.de

Bauvorhaben	Sport- und Mehrzweckhallen
Gegenstand	Geräteraumabschlusstor
	Funktionsbeschlag Nr. 360
Darstellung	Höhenschnitt
Maßstab	1:10/1:5
gezeichnet	W.Schmidt
Verzeichnis	cad\tore\Nr_360
Datum	27.01.2017
Datei	TO360-00