



Pos.	Benennung
1	Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8mm dick, klar, ballwurfsicher
2	Glasvorlegeband oder Gummi- Glashalteprofil
3	Profilstahlrohr, verschweißt, Abmessung abhängig von Scheibengröße
4	Glshalteleiste mit Klemmkopfschrauben
5	Glshalteleiste aus Stahlrohr 30 x 20
8	Prallwandunterkonstruktion
9	12mm Sperrholzplatte, WBP verleimt
10	punktelastisches Prallwandmaterial
11	Stahlrohr 50 x 50
12	Stahlrohr 40 x 20
13	tragende Wandkonstruktion
14	16mm dicke beidseitig HPL- beschichtete Spanplatte
15	Oberkante Fertigfußboden (OKFF)
16	Hartholzleimerkante
17	Dämmmaterial (Mineralwolle)
18	Fensterbank (bauseits)

HERKULES Schwebetore	
Postfach 2630 58476 Lüdenscheid	Telefon 02351/9549-0 Telefax 02351/9549-54
Bauvorhaben	Sport- und Mehrzweckhallen
Gegenstand	Regieraumfenster
	Stahlrahmenkonstruktion
Darstellung	Schnitte
Maßstab	1 : 5
gezeichnet von	Schmidt
Verzeichnis	fenster
	Datum 21.01.10
	Datei FE06-000