



Pos.	Benennung
1	Torschloss mit Griff und Innenentriegelung
2	HERKULES – Turnhallenmuscheldrucker
3	Verschlussstange
4	Gewichtskastenverkleidung aus beschichteter Spanplatte
5	Torblattrahmen aus verschweißtem Rechteckrohr 60/40/2
6	Wandanschlussleiste
7	Gegengewicht, Abmessungen objektbezogen
8	Befestigungswinkel
9	Feststehender Torblendrahmen, Fichte- Massivholz
10	aufrechte Führungsschiene (Profilstahl)

Pos.	Benennung
11	untere Torführung
12	tragende Wandkonstruktion
13	Stahlseile
14	Sturz
15	Verkleidung, hier HPL- beschichtete Verkleidungsplatten
16	Kantenschutz der Gewichtskastenverkleidung

Gesamtöffnungsbreite	Blendrahmenbreite
bis 3300 mm	280 mm
über 3300 mm	330 mm

Die Breite des beweglichen Torflügels sollte max. 4000 mm betragen.

Die angegebenen Maße können nur aufgrund der unterschiedlichen Verkleidungsgewichte nur Richtwerte sein.

HERKULES Schwebetore	
58513 Lüdenscheid	www.herkules-schwebetore.de
Bauvorhaben	Sport- und Mehrzweckhallen
Gegenstand	Geräteraumabschlussstor
	Funktionsbeschal Nr. 330
Darstellung	Grundriss
Maßstab	1 : 5
gezeichnet von	W. Schmidt
Datei	TO330-00
Verzeichnis	cad\tore\Nr_330